

Descripción

Sistema de Ventana, Balconera y Puerta Corredera Perimetral, con una gran variedad de soluciones gracias a su extensa gama de perfiles y accesorios.

Datos Técnicos

- Marco de 70 mm. (2 Carriles)
- Marco de 100 mm. (3 Carriles).
- Hoja de 28 mm.
- Espesores Medios: 1,4-1,5 mm.
- Acrilamientos hasta 22 mm.
- Peso Máximo: 90 Kg.

Acabados

- Lacados Colores (RAL, Moteados, Rugosos)
- Efecto Madera
- Anodizado

Marcado CE

Resistencia al Viento
C5

Según CTE (Feb. 2015) / UNE-EN 12211:2000

Estanqueidad al Agua
7A

Según UNE-EN 1027-2000
Ensayo realizado en ventana de 2 Hojas

Permeabilidad al Aire
CLASE 3

Según UNE-EN 1026-2000

Transmitancia térmica
Desde 2,1 W/m²K

Según UNE-EN 10077-1/CTE (Feb.2015)

Aislamiento Acústico
30(-1,-2) dB

Según UNE-EN 14351-1 Anexo B

Zonas de Cumplimiento CTE
A, B, C, D, E, α

Según CTE

Aperturas



- Corredera de 2 Hojas
- Corredera de 3 Hojas
- Corredera de 4 Hojas
- Corredera de 6 Hojas
- Corredera Tricarril

Sección

